

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN LE 44

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SE	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN LE 44	Univerzalno disperzijsko ljepilo za linoleum	Opis: Univerzalno disperzijsko ljepilo s dodatkom polivinilacetatnog kopolimera za lijepljenje linoleuma, pluta, i tekstilnih podnih obloga na upojne podloge u unutarnjim prostorima. Područje primjene: • Za linoleum u pločama i rolama do 4,0 mm debljine • Za pluto i podložne obloge od pluta, za vezne korkment obloge u rolama • Za lake tekstilne obloge • Za strojno čišćenje • Za opterećenja stolicama sa kotačima • Za podno grijanje	
Zahtjevi	CEN/TC193/WG4 N220 rev. 2	Boja	Razred zapaljivosti DIN EN 4102	Prostorna masa
	14 dana	Krem bijela	B1	cca. 1,27 kg/dm ³
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Optimalna T_{emp} za rad/ Minimalna T_{emp} podloge	Vrijeme zračenja / Vrijeme polaganja	Prohodnost / Varenje spojeva	Konačno opterećenje
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te normalnim uvjetima za rad	optim. 15–25°C min. 15°C	cca. 0 – 10 minuta cca. 20 minuta	Nakon 24–48 sati Nakon 48–72 sati	Nakon 5 – 6 dana

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 18.10.2023

Winfried SCHENK u.d.i.ch.



Vodja laboratorija