

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN KR 430

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SE	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN KR 430	2-K elastično poliuretansko ljepilo	Opis: 2-K poliuretansko ljepilo za visoko opterećene podne obloge. Područje primjene: • Za ravne, kao i za neupojne, podloge • Za deformabilne ili elastične podloge, npr. elastične podloge, metal ili drvo • Za najveća opterećenja u poslovnim, gospodarskim i industrijskim površinama, za sportske objekte • Za podno grijanje • Za opterećenja stolicama sa kotačićima prema SIST EN 12529	
Zahtjevi	Omjer miješanja	Potrošnja	Boja	Radna temperatura
	A : B = 5 : 1	300 – 1.300 g/m ²	Siva	+15°C na podu
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Otvoreno vrijeme	Vrijeme Polaganja	Opterećenje / Konačna čvrstoća	Varenje spojeva
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te normalnim uvjetima za rad	20 – 30 minuta	do 40 minuta	Nakon 12–24 sata Nakon 3 – 5 dana	Nakon 12 – 24 sata

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 4.03.2024



Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija