

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN KR 421 L

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SE	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN KR 421 L	Elektroprovodljivo 2-K elastično epoksidno ljepilo	Opis: Elektroprovodljivo elastično epoksidno ljepilo za visoko opterećene elektroprovodljive podne obloge u unutarnjim, vanjskim i mokrim prostorima. Područje primjene: • Za elektroprovodljive obloge od kaučuka u pločama i rolama • Za elektroprovodljive PVC obloge u pločama i rolama • Za elektroprovodljivi linoleum u pločama i rolama • Na upojne podloge • Za zidove i podove Nije primjereno u kombinaciji s osnovnim elektroprovodljivim premazom PE 260 L	
Zahtjevi	Otpor provodljivosti	Potrošnja	Omjer miješanja Boja	Radna temperatura
	< 3 x 10 ⁵ Ω (po DIN 13415)	300 – 600 g/m ²	A : B = 100 : 10,5 Crna	15–25°C
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Vrijeme polaganja/ Otvoreno vrijeme	Varenje spojeva	Prohodnost / Opterećenje	Konačno čvrstoća
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te normalnim uvjetima za rad	cca. 20 – 30 min 40 min	Nakon 12 – 24 sata	Nakon 12 – 24 sata	Nakon 5 – 7 dana

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 4.03.2024



Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija