

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN KE 2000 SL

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SE	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN KE 2000 SL	Specijalno elektro-provodljivo disperzijsko ljepilo za sve vrste elektro-provodljivih podnih obloga	Opis: Specijalno elektro-provodljivo disperzijsko poliakrilatno ljepilo s dodatkom za povećanje snage lijepljenja za lijepljenje elektro-provodljivih elastičnih podnih i zidnih obloga od umjetnih materijala u unutarnjim prostorima. Područje primjene: • Za elektro-provodljive podne obloge od kaučuka do 3,5 mm debljine • Za elektro-provodljive homogene PVC u rolama i pločama • Za strojno čišćenje podnih obloga • Za opterećenja stolicama sa kotačima • Za podno grijanje	
Zahtjevi	Prikladnost	Boja	Otpor provodljivosti po DIN EN 53276	Prostorna masa
	EN10204 – 2.2	Svjetlo siva	$< 3 \times 10^5 \Omega$	cca. 1,03 kg/dm ³
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Optimalna Temp za rad/ Minimalna Temp podloge	Vrijeme zračenja / Vrijeme polaganja	Prohodnost / Varenje spojeva	Konačno opterećenje
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te normalnim uvjetima za rad	optim. 15–25°C min. 15°C	cca. 20 – 40 minuta cca. 1 sat	Nakon 24 – 48 sati Nakon 24 – 48 sati	Nakon 4 – 5 dana

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 6.03.2024



Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija