

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN KE 2000 Si

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SLOVENIJA d.o.o.	Kajakaška 30	1211 Ljubljana	Slovenija
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN KE 2000 Si	Univerzalno disperzijsko ljepilo za sve vrste elastičnih podnih obloga	Opis: UZIN KE 2000 Si je visoko kvalitetno disperzijsko ljepilo za mokro, polumokro, kontaktno i double drop lijepljenje elastičnih podnih obloga s dobrom tvorbom lijepljivih niti. Prikladno za upotrebu na podu i zidu u unutarnjim prostorima. Prikladno za: - homogene i heterogene PVC i CV obloge u rolama i pločama, - Obloge od gume u rolama i pločama do debljine 2,5 mm - poliolefinske PO obloge u rolama i pločama do debljine 2,0 mm - poliuretanske PUR obloge u rolama do debljine 2,0 mm - LVT / PVC design obloge - vinil-kvarcne ploče - tekstilne obloge sa svim uobičajenim izvedbama poledina - tekstilne obloge s poledinom od lateksa, PVC-a ili PUR pjene - obloge od pluta te sve izolacijske i stabilizacijske podne obloge UZIN, - za upojne površine lijepljenjem metodom u mokro ili polu-mokro - za guste, neupojne podloge kao što su izolacijske podloge, premazi ili UZIN KR 410, koristeći kontaktnu metodu lijepljenja u kombinaciji sa PVC ili CV podnim oblogama, - za guste, neupojne podloge koristeći "doubledrop" metodu lijepljenja u kombinaciji sa PVC/CV ili gumenim podnim oblogama	

			- za visoko opterećene prostore komercijalne, industrijske prostore i u domaćinstvima - za vodom grijane sisteme podnog grijanja i električna podna grijanja - za opterećenja stolicama s kotačićima po DIN EN 12 519 u min.debljini 1 mm - za mokro šamponiranje i ekstrakcijsko čišćenje po RAL 991 A2	
Zahtjevi	EMICODE	GISCODE	BOJA	Prostorna masa
	-	GISCODE D 1/ bez otapala	Krem bijela	cca. 1,30 kg/dm ³
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Optimalna T za rad/ Minimalna T podloge za rad	Vrijeme zračenja / Vrijeme polaganja	Prohodnost / Varenje spojeva	Konačno opterećenje
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te normalnim uvjetima za rad	optim. 15–25°C min. 15°C	cca. 10 - 45 minuta cca. 15 - 120 minuta	Nakon 24 sata	Nakon 3 dana

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 7.03.2024

Winfried Schenk

Winfried SCHENK u.d.i.ch.
Vodja laboratorija