

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN KE 62

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SE	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN KE 62	Specijalno disperzijsko ljepilo za dizajn PVC podove (LVT)	Opis: Specijalno disperzijsko ljepilo ojačano mikroarmirnim vlaknima za povećanje snage lijepljenja posebno namijenjeno za lijepljenje LVT podnih obloga u unutarnjim prostorima. Područje primjene: ▪ Za dizajn PVC podne obloge – LVT Primjereno je za uporabu na vodom grijanim sistemima podnog grijanja i u prostorima sa opterećenjima stolicama sa kotacicima prema DIN EN 12 529 u minimalnoj debljini mase od 1 mm.	
Zahtjevi	Boja	GISCODE	EMICODE	Prostorna masa
	Krem bijela	D1 / bez otapala	EC1 / vrlo niska emisija	cca. 1,25 kg/dm3
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Optimalna Temp za rad/ Minimalna Temp podloge	Vrijeme zračenja / Vrijeme polaganja	Prohodnost / Varenje spojeva	Konačno opterećenje
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te normal-nim uvjetima za rad	optim. 20 – 25°C min. 15°C	cca. 5 minuta cca. 20 minuta	Nakon 24 sata Nakon 24 sata	Nakon 4 dana

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 6.03.2024



Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija