

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN U 1000

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SLOVENIJA d.o.o.	Kajakaška 30	1211 Ljubljana	Slovenija
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN U 1000	Univerzalni disperzijski protuklizni premaz	Opis: Univerzalni disperzijski protuklizni premaz na bazi modificiranog poliakrilatnog kopolimera za fiksiranje tekstilnih podnih obloga na različitim podlogama u unutarnjim prostorima. Područje primjene: • Za fiksiranje slobodno položenih tekstilnih ploča koje je moguće kasnije ukloniti bez oštećenja podloge • Za sve vrste ploča s bitumenskom, vlaknatom, PVC ili PUR poleđinom • Za fiksiranje antistatik slobodno položenih ploča s otpornošću $6-8 \times 10^8 \Omega$ • Za lijepljenje obloga na bazi PVC, gume, linoleuma i pluta • Za tekstil, kožu, karton, umjetne materijale • Za strojno čišćenje • Za opterećenja stolicama sa kotačima • Za podno grijanje	
Zahtjevi	Boja	Odvodna otpornost DIN EN 54345	Omjer miješanja UZIN U 1000/PE 262 L	Potrošnja
	Bijela	$6 - 8 \times 10^8 \Omega$	20% za cca. $5 \times 10^6 \Omega$	50 – 100 g/m ²
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Optimalna T_{emp} za rad/ Minimalna T_{emp} podloge	Vrijeme zračenja / Vrijeme polaganja	Prohodnost	Konačno opterećenje
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te normalnim uvjetima za rad	optim. 15–25°C min. 15°C	cca. 5-10 minuta neograničeno	Nakon 10 minuta	Nakon 24 sata

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 4.03.2024



Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija