

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN PE 630

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SE	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN PE 630	Specijalni dvokomponentni disperzijski predpremaz	Opis: Specijalni punjeni dvokomponentni disperzijsko-cementni predpremaz za renovacije podloga kao osnova za ljepila za keramiku, mase za izravnavanje na slabo upojne te glatke neupojne u unutarnjim prostorima. Područje primjene: • Kao vezni sloj staro–ново • Za sirove i brušene daske, parkete, ivericu i druge vrste drvenih podloga • Za podloge s tvrdo vezanim ostacima vodootpornih ljepila, te na stara bitumenska ljepila, ili ostatke masa za izravnavanje • Za upojne i neupojne podloge • Za mineralne stare obloge, npr. tvrde keramičke obloge • Za opterećenja stolicama na kotačićima • Za podno grijanje	
Zahtjevi	Nanos predpremaza	Prostorna masa	Boja	Potrošnja
	Pjenasti valjak / gumeni gleter	cca. 1,1 kg/dm ³	Tamno siva	200 – 600 g/m ²
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Optimalna T_{emp} za rad/ Minimalna T_{emp} podloge	Omjer miješanja	Vrijeme uporabe	Vrijeme sušenja
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage	optim. 15–25°C min. 15°C	A : B = 3 : 5 težinski	cca. 50 do 60 min*	30 do 120 min*

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 4.03.2024



Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija