

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN PE 414 Biturbo

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SE	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN PE 414 Biturbo	Brzосуšeći 1-K poliuretanski predpremaz	Opis: Brzосуšeći poliuretanski jednokomponentni reakcijski predpremaz za različite vrste podloga kod polaganja podnih obloga i parketa UZIN reakcijskim ljepilima. Područje primjene: • Kao vezni predpremaz prije lijepljenja UZIN reakcijskim ljepilima, te posebno prije lijepljenja parketa UZIN PUR ljepilima • Za upojne cementne i anhidritne estrihe, beton, itd. • Za mehaničko utvrđivanje slabih estriha • Za zatvaranje zaostale vlage u podlozi do 4% CM • Za drvene podloge, npr. ivericu • Za stare podloge, kod sanacija npr. na ostatke vodoopornih ljepila	
Zahtjevi			Boja	Potrošnja
			Smeđa	80 – 150 g/m ²
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Radna Temperatura	Vrijeme sušenja (upojne podloge)	Vrijeme sušenja (neupojne podloge)	
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage	min. 15°C	40 do 90 minuta*	60 do 150 minuta*	

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 4.03.2024



Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija

2 / 2