

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN PE 400

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SE	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN PE 400	Disperzijska parna brana	Opis: Disperzijski predpremaz na bazi polivinil klorida koji se koristi se za blokiranje vlage do 3 % CM na plivajućim ili razdjelnim cementnim estrisima u unutarnjim prostorima. Područje primjene: ▪ na cementnom estrihu bez podnog grijanja sa ostatkom vlage do 3 % po CM metodi mjerenja ▪ na cementnom estrihu ▪ prije izravnavanja sa UZIN cementnim i kalcij sulfatnim izravnavajućim masama ▪ pogodno za ugradnju u stambenim, poslovnim i industrijskim prostorima	
Zahtjevi			Boja	Potrošnja
			Bež/transparentna	180 - 200 g/m ² za dva sloja
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Radna Temperatura	Vrijeme sušenja (prvi sloj razrijeđen vodom u omjeru 1 : 1)	Vrijeme sušenja drugi sloj	
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te normalnim uvjetima za rad	min. 10°C	60 minuta	120 minuta	

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 6.03.2024



Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija