

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN PE 360

Naziv proizvođača	UZIN UTZ Slovenija d.o.o.	Kajakaška 30	1211 Ljubljana	Slovenija
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN PE 360	Univerzalni disperzijski predpremaz	Opis: Univerzalni disperzijski predpremaz na bazi stirol akrilatnog kopolimera za primjenu prije nanošenja cementnih masa za izravnavanje na upojne i slabo upojne horizontalne i vertikalne zidne i podne podloge u unutarnjim i vanjskim prostorima. Područje primjene: • Kao vezni sloj staro–ново • Za cementne estrihe, beton, plinobeton, prirodni i umjetni kamen, terazzo, vapnene i gips žbuke • Za anhidritne kalcij-sulfatne estrihe, gips-kartonske i gips-montažne ploče • Za opterećenja stolicama sa kotačima • Za podno grijanje	
Zahtjevi	Nanos predpremaza	Prostorna masa	Boja	Potrošnja
	Pjenasti valjak	cca. 1,02 kg/dm ³	Svjetlo plava	100 – 150 g/m ²
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Optimalna temperatura za rad	Minimalna temperatura podloge za rad	Vrijeme sušenja / za jako upojne podloge	Vrijeme sušenja / za anhidritne podloge
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te normalnim uvjetima za rad	optim. 15–25°C	min. 15°C	cca. 2 – 4 sata	cca. 12 – 24 sata

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 4.03.2024



Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija