

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN PE 280

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SE	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN PE 280	Brzovezujući specijalni disperzijski predpremaz	Opis: Brzосуšeći specijalni disperzijski predpremaz ojačan karbonskim vlaknima primjeren kao podloga za cementna ljepila za keramiku, mase za izravnavanje, na slabo upojnim i neupojnim glatkim podlogama u unutarnjim i vanjskim prostorima. Područje primjene: • Prije nanosa mineralnim masa za izravnavanje • Za glatke, neupojne podloge • Za stare podloge, kod sanacija npr. na ostatke vodootpornih ljepila i masa za izravnavanje • Za lijevani asfalt • Za magnezitne i duralit estrihe	
Zahtjevi	Nanos predpremaza	Prostorna masa	Boja	Potrošnja
	Pjenasti valjak	cca. 1,16 kg/dm ³	Bež	70 – 150 g/m ²
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Optimalna T_{temp} za rad/ Minimalna T_{temp} podloge			Vrijeme sušenja
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage	optim. 15–25°C min. 10°C			45 min do 4 sata

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 4.03.2024



Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija