

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN PE 260

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SE	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN PE 260	Koncentrirani disperzijski predpremaz	Opis: Koncentrirani disperzijski predpremaz za stare i slabo upojne podloge u sistemima renoviranja. Za primjenu prije nanošenja cementnih masa za izravnavanje i lijepljenja zidnih i podnih obloga u unutarnjim prostorima. Područje primjene: • Za podloge s ostacima tvrdo vezanih vodo-netopivih ljepila, masa za izravnavanje, vezanih ploča, brodskih podova i drugih drvenih podloga • Za cementne, magnezitne, ksilolitne, anhidritne estrihe, lijevane asfalte, bitumenske podloge, • Za glaziranu i neglaziranu keramiku, prirodni i umjetni kamen, terazzo • Za opterećenja stolicama sa kotačima • Za podno grijanje	
Zahtjevi	Nanos predpremaza	Prostorna masa	Boja	Potrošnja
	Kratkodlaki valjak	cca. 1,05 kg/dm ³	bijela	50 – 150 g/m ²
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Optimalna Temp za rad/ Minimalna Temp podloge	Omjer miješanja PE 260 : voda / grube upojne podloge	Omjer miješanja PE 260 : voda / ostalo	Vrijeme sušenja
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te normalnim uvjetima za rad	optim. 15–25°C min. 15°C	1 : 1 do 1 : 2	Ne razrjeđuje se	cca. 2 – 24 sata

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski materijal odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 18.10.2023

Winfried SCHENK u.d.i.ch.



Vodja laboratorija