

IZJAVA O SUKLADNOSTI: UZIN MK 200

Naziv proizvođača	UZIN UTZ SE	Dieselstrasse 3	89079 Ulm	Njemačka
Naziv zastupnika	UZIN UTZ HRVATSKA d.o.o.	Trgovačka 6	Zagreb	Hrvatska
Opis proizvoda	Naziv / Oznaka	Opis	Namjena	
	UZIN MK 200	1-K STP ljepilo za parkete	Opis: Tvrdo-elastično ljepilo za parkete bez sadržaja otapala i vode. Područje primjene: • Za daščane podove • Za visoko rubni lamelni parket 16 do 22 mm • Za višeslojni parket / gotovi parket • Za mozaik parket • Za masivne daske (brodski pod) • Za egzotične vrste drveta s spojem pero-utor	
Zahtjevi		Potrošnja	Boja	Radna temperatura
		800 – 1200 g/m ²	Bež	15–25°C
Posebni zahtjevi glede uporabe proizvoda	Vrijeme polaganja	Opterećenje	Brušenje / lakiranje	Konačna čvrstoća
Pri 20°C i 65% relativne zračne vlage, te normalnim uvjetima za rad	cca. 30 – 40 min	Nakon 12 sati	Nakon 12 sati	Nakon 5 – 7 dana

Gore navedeni rezultati i vrijednosti opisuju tipična svojstva i značajke materijala u navedenim uvjetima. Uvjeti na gradilištu i uvjeti tijekom izvođenja radova mogu utjecati na svojstva materijala i promijeniti ih.

Izjavljujemo da građevinski material odgovara navedenim svojstvima, značajkama i opisu.

Dne: 4.03.2024



Winfried SCHENK u.d.i.ch.

Vodja laboratorija